

Vasche e cisterne prefabbricate monoblocco modello SM-C

Descrizione

Forte di una esperienza di oltre 50 anni nel settore, le cisterne e le vasche della Ditta Sinigaglia Mario realizzate totalmente monoblocco sono disponibili con modelli che variano da 2 a 73 mc in unico manufatto. Con la possibilità di unire tra di loro i manufatti per volumi sino a 1000 mc, permette di andare incontro alle più svariate esigenze e necessità di stoccaggio ed accumulo nei diversi settori di edilizia, industria, agricoltura etc. Tutti i manufatti sono a tenuta idraulica garantita e certificata, realizzati con calcestruzzo ad alta resistenza additivato il tutto conforme CE. La struttura monolitica e di tipo parallelepipedo garantisce una facile e posa dei manufatti mentre la tenuta idraulica garantisce un sistema ecologico e di garanzia ambientale. Ogni manufatto è dimensionato secondo le specifiche tecniche del cliente, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per realizzazioni su misura, consigli tecnici in modo da fornire un servizio completo sia di pre-vendita che di postvendita in modo da garantire l'efficienza e la durata dei nostri prodotti nel tempo.

Voce di capitolato

Vasca prefabbricata interamente monoblocco modello SMC__prodotta da ditta SINIGAGLIA MARIO azienda con sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 con produzione conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Vasca realizzata in cemento armato vibrato con cem tipo I, con classe di resistenza alla compressione C40/50 S5, classi di esposizione (XC-XA-XF-XS-XD) a seconda della destinazione d'uso (UNI EN 206-1) ed armate con doppia intelaiatura in B450C (Fe b44k) controllata in stabilimento ad aderenza migliorata. Disponibile con calcestruzzo SCC autocompattante e/o con calcestruzzo FRC. Vasca progettata con software di calcolo ad elementi finiti FEM e dotata di certificazione CE. Copertura pedonale/carrabile con chiusini ghisa A125-F600.


La vasca prefabbricata SINIGAGLIA MARIO da interro viene fornita completa di forometrie, raccordi sigillati ermeticamente, in PVC-PEAD-INOX con relative guarnizioni a tenuta, e trattamento di resinatura specifico.

DATI DI PROGETTO:

Art. _____ Volume. _____ Dimensioni cm. _____

Settori di impiego

- Accumulo e stoccaggio acque reflue di origine industriale o civile
- Accumulo e sedimentazione prima pioggia
- Vasche di laminazione o invarianza idraulica (vasche volano)
- Accumulo acque ad uso antincendio
- Serbatoi di accumulo interrati o fuori terra
- Impianti di depurazioni e trattamento acque
- Raccolta ed accumulo liquami
- Recupero acque piovane per il successivo riuso
- Accumulo acqua potabile
- Vani tecnici e cantine interrate



Accessori ed optional disponibili

- Esecuzioni fori e collegamenti su misura da Ø 63 a 800 mm
- Prolunghes (anelli di rialzo) rettangolari o circolari
- Chiusini in ghisa sferoidale in classe A125 ÷ F600 (UNI EN 124)
- Resinatura interna resistente a liquidi aggressivi, acidi o antioolio
- Fori e tubazioni di mutuo collegamento per unire tra di loro più cisterne in un unico accumulo
- Impianti di pompaggio e sollevamento premontati
- Fornitura e montaggio di tirafondi (ferri antigalleggiamento) in presenza di falde importanti
- Altezza manufatti su misura da 100 a 800 cm
- Gradini di accesso alla marinara annegati nel getto
- Realizzazione vasche e cisterne per installazione fuori terra
- Realizzazione vasche prive di fondo e/o copertura
- Copertura e struttura per carichi eccezionali o interramenti oltre i 3 m di profondità



SINIGAGLIA

SEDE: LEGALE Via dei Colli, 343 - Vò (PD) - Italy Tel. (+39) 049/9940539

STABILIMENTO: Via L.Einaudi, 167 - Z.I. Vò (PD) - Italy Tel. Fax (+39) 049/7336661

Internet: www.acque-reflue.com - E-mail: info@acque-reflue.com

Tabella dimensionali e caratteristiche generali

Codice	Volume V mc	Volume V litri	Lunghezza L Cm	Larghezza P Cm	Altezza H (*) Cm	Passi d'uomo N. x Cm	Con copertura integrata Portata A125÷F600 KN	Peso (*) indicativo Ton
SM-C01	1	1100	120	120	120	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	2,3
SM-C02	2	2000	200	150	115	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	2,9
SM-C03	3,5	3500	200	150	165	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	3,6
SM-C05	5	5000	200	200	165	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	4,2
SM-C06	6,5	6500	200	200	215	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	5,2
SM-C08	8	8000	250	200	215	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	6,1
SM-C10	10	10000	250	250	215	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	7,0
SM-C12	12,5	12500	300	200	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	8,7
SM-C13	13	13000	250	250	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	8,9
SM-C15	15	15000	300	250	265	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	10
SM-C20	21	21000	400	250	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	12,3

Quote con tolleranze d'uso (*) Altezza e peso possono variare a seconda del tipo di copertura adottata

MS SINIGAGLIA



SEDE: LEGALE Via dei Colli, 343 – Vò (PD) - Italy **Tel.** (+39) 049/9940539
STABILIMENTO: Via L.Einaudi, 167 – Z.I. Vò (PD) - Italy **Tel. Fax** (+39) 049/7336661
Internet: www.acque-reflue.com - **E-mail:** info@acque-reflue.com



Tabella dimensionali e caratteristiche generali

Codice	Volume V mc	Volume V litri	Lunghezza L Cm	Larghezza P Cm	Altezza H (*) Cm	Passi d'uomo N. x Cm	Con copertura integrata Portata A125÷F600 KN	Peso (*) indicativo Ton
SM-C25	25	25000	450	250	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	13,4
SM-C30	30	30000	550	250	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	16
SM-C35	36	36000	650	250	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	17,9
SM-C40	41	41000	700	250	285	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	20,2
SM-C45	45	45000	750	250	285	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	21,4
SM-C50	50	50000	850	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	25,7
SM-C55	56	56000	950	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	27,7
SM-C60	60	60000	1000	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	28,9
SM-C63	63	63000	1050	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	30,8
SM-C66	66	66000	1100	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	31,6
SM-C69	69	69000	1150	250	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	32,7

Quote con tolleranze d'uso (*) Altezza e peso possono variare a seconda del tipo di copertura adottata



MS SINIGAGLIA

SEDE: LEGALE Via dei Colli, 343 – Vò (PD) - Italy **Tel.** (+39) 049/9940539
STABILIMENTO: Via L.Einaudi, 167 – Z.I. Vò (PD) - Italy **Tel. Fax** (+39) 049/7336661
Internet: www.acque-reflue.com - **E-mail:** info@acque-reflue.com

Tabella dimensionali e caratteristiche generali – LARGHEZZA CM 300

Codice	Volume V mc	Volume V litri	Lunghezza L Cm	Larghezza P Cm	Altezza H (*) Cm	Passi d'uomo N. x Cm	Con copertura integrata Portata A125÷F600 KN	Peso (*) indicativo Ton
SM-C36-3	36	36000	500	300	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	17,0
SM-C40-3	40	40000	550	300	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	18,2
SM-C43-3	43	43000	600	300	265	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	20,8
SM-C46-3	46	46000	650	300	285	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	22,2
SM-C50-3	50	50000	700	300	285	N. 01 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	23,4
SM-C54-3	54	54000	750	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	24,7
SM-C58-3	58	58000	800	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	26,2
SM-C61-3	61,5	61500	850	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	27,5
SM-C65-3	65	65000	900	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	29,0
SM-C69-3	69	69000	950	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	30,1
SM-C73-3	73	73000	1000	300	285	N. 02 - 60 x 60	Pedonabile Carrabile leggera / pesante/1° cat.	31,7

Quote con tolleranze d'uso (*) Altezza e peso possono variare a seconda del tipo di copertura adottata



MS SINIGAGLIA

SEDE: LEGALE Via dei Colli, 343 – Vò (PD) - Italy **Tel.** (+39) 049/9940539
STABILIMENTO: Via L.Einaudi, 167 – Z.I. Vò (PD) - Italy **Tel. Fax** (+39) 049/7336661
Internet: www.acque-reflue.com - **E-mail:** info@acque-reflue.com